


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

開度信号		NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション	
15	比例制御	SF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション	
14	開閉信号	S2	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 SFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO	
12	ドライブッシュ	1 LFZF25-10		
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t		
10	耐熱軸受	2 F-20525XS		
9	耐熱接続板	2 PMX-573 10t		
8	耐熱カップリング	1 C-1002525L PMX-573		
7	軸受取付基台	2 SPC 4.5t		
6	シャフトボス	2 B20525XS		
5	フランジ	1組 SS400 PL=12t		
4	羽根当て	1 SS400 3x9		
3	シャフト	1 SGD φ25		
2	可動羽根	1 SPC 3.2t		
1	ダンパー本体	1 MD-300 SPC 4.5t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 - ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 - ☆ スプリングにより全閉 (EHDHMR F-□□□-EHS) ・スプリングにより全開 (EHDHML F-□□□-EHS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda JAN. 30. 2015
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY
製図 DRAWN BY
Takeda
JAN. 30. 2015



名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMR (L) F-300 EHS
スプリングリターン

耐熱 200℃ (SS)

EHDHMR F-300 EHS

変更回数 01 / 10

変 REV. MARK 回数 02

図面番号 DRAWING NO.