



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全開(EHDHMR F-□□□-EHU)・スプリングにより全閉(EHDHML F-□□□-EHU)

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V		オプション
15	比例制御	SF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V		オプション
14	開閉信号	S2		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 SFA AC 24V~240V DC 24V~125V	1	BERIMO
12	ドライブッシュ	1 LFZF25-10	1	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	1	
10	耐熱軸受	2 F-20525XS	2	
9	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	2	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525L	1	PMX-573
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t	2	
6	シャフトボス	2 B20420XU	2	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=12t	1	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	1	
3	シャフト	1 SUS304 φ25 センターレス	1	
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t	1	
1	ダンパー本体	1 MD-300 SUS-304 4.0t	1	

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda FEB. 01. 2016
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
FEB. 01. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
EHDHMR(L) F-300 EHU
スプリングリターン

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01 / 10

02

図面番号 DRAWING NO.