


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度番号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉番号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブッシュ	1 LFZF12-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	耐熱カップリング	1 C801212H	
9	耐熱接続板	1 PGX-595 10t	
8	軸受	2 F20112CS	CERAMICS
7	軸受取付台	2 SUS-304 3.0t	
6	軸受ボス	2 B20112CU	CERAMICS
5	フランジ	1組 SUS-304 6.0t	
4	羽根当て	1 SUS-304 2.0t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS-304 3.0t	



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全開 (EHDHMR F-□□□-SHU) ・スプリングにより全閉 (EHDHML F-□□□-SHU)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーター・ダンパー EHDHMR (L) F-75 SHU スプリングリターン
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	耐熱 400℃ (SUS)
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	REVISIONS	図面番号 DRAWING NO. EHDHMR F-75-SHU
		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	変更回数 01
		保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.