


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
13	比例制御	SF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
12	開閉信号	S2	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 SFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
10	ドライブッシュ	1 LFZF25-10	
9	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
8	接続板	2 SS400 9t	
7	軸受取付金具	1 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20420MU	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=12t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SUS-304 4.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全開(EHDHMRMF-□□□-U)・スプリングにより全閉(EHDHMLF-□□□-U)



回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY		FEB. 11. 2015
記事 CONTENTS		
変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 FEB. 11. 2015



名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMLF-300 U
 スプリングリターン

(SUS)

EHDHMLF-300 U

変 REV. MARK
 更 01
 回 10
 数 02

図面番号 DRAWING NO.