



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C802020H PGX-595
9	耐熱接続板	1	PGX-595 10t
8	軸受	2	F20420CS CERAMICS
7	基板取付台	2	SPC-3.2t
6	軸受ボス	2	B20420CS CERAMICS
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SEHC 3.2t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-400φ PL=3.2t (SS)
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
FEB. 03. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田	武田
AUG. 03. 2018	

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBDF-400SHS
図面番号 DRAWING NO.	EBDF-400SHS
変更回数 REV. MARK	10 / 10
回数	00