



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	操作ハンドル	備 考
EBDF-75-EHS	76.3	175	135	4-15	200	2.3	2.3	6	12	BH-020S	羽根当て無し
EBDF-100-EHS	98	200	160	8-15	220	2.3	2.3	6	12	BH-020S	
EBDF-125-EHS	123	225	185	8-15	220	2.3	2.3	6	12	BH-020S	
EBDF-150-EHS	148	250	210	8-15	220	2.3	2.3	6	12	BH-020S	
EBDF-175-EHS	173	275	235	8-15	220	2.3	2.3	6	15	BH-023S	
EBDF-200-EHS	198	300	260	8-15	220	2.3	2.3	6	15	BH-023S	
EBDF-225-EHS	223	325	285	8-15	300	2.3	2.3	6	15	BH-043S	
EBDF-250-EHS	248	350	310	8-15	300	2.3	2.3	6	15	BH-043S	
EBDF-300-EHS	298	400	360	12-15	300	3.2	3.2	6	20	BH-065S	
EBDF-350-EHS	348	450	410	12-15	360	3.2	3.2	6	20	BH-065S	
EBDF-400-EHS	398	500	460	12-15	400	3.2	3.2	6	20	BH-065S	
EBDF-450-EHS	448	550	510	16-15	450	3.2	3.2	6	20	BH-065S	
EBDF-500-EHS	498	600	560	16-15	500	3.2	3.2	6	25	BH-07S	
EBDF-550-EHS	548	650	610	16-15	550	3.2	3.2	6	25	BH-07S	
EBDF-600-EHS	598	700	660	20-15	600	3.2	3.2	6	25	BH-07S	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	SS400
10	操作部取付板		1	SS400 3.2t
9	操作部取付架台		1	SS400 3.2t
8	耐熱接続板		2	PGX-595
7	耐熱カップリング		1	SS PMX-573
6	シャフトボス		2	SS400
5	羽根当て		1	SS400
4	可動羽根		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	フランジ		2	SS400
1	ダンパーケーシング		1	SS400

承認 APPROVED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

単位 UNITS: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda DEC. 02. 2020

名称 TITIF

バタフライ・ダンパー
EBDF-□□□-EHS

耐熱200℃ (SS)

栄進空調株式会社
EISHIN, KUCHO CO., LTD.

変更回数 REV.MARK: 01 / 10

図面番号 DRAWING NO.: 03