



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
11	断熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	ハンドル取付金具	1	SEHC 3.2t
9	耐熱カップリング	1	C-651212L PMX-573
8	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
7	取付基台	1	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20112XU SUS-304
5	フランジ	1	SUS-304 PL=6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-100A PL=2.0t（SUS）
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 10. 2009	年月日 DATE
武田 紘治	承認 APPROVED BY
修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		Takeda 2006.05.10.



名称 TITLE	
バタフライ・ダンパー EBPDF-100A-EHU (SUS)	
01	変更回数 REV. MARK
10	00
図面番号 DRAWING NO.	