



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|--------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | 取付基台 | 1 | SUS-304 3.0t |
| 11 | ドライブッシュ | 2 | LFZF12-10 |
| 10 | 断熱接続板 | 2 | PMX-573 5.0t |
| 9 | ハンドル取付金具 | 1 | SEHC 3.2t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C-651212L PMX-573 |
| 7 | 手動ハンドル | 1 | BH-020S SS400 |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20112XU SUS-304 |
| 5 | フランジ | 1 | SUS-304 PL=6.0t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS-304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ12（センターレス） |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | MD-80A（SUS）PL=2.0t（SUS） |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）（DIMENSIONS） |

| | |
|---------------|----------------|
| 01 | 回数 REV. MARK |
| OCT. 10. 2009 | 年月日 DATE |
| 武田 紘治 | 承認 APPROVED BY |
| 修正済 | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm 18. 2006

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー EBPDF-80A-EHU (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EBPDF-80A-EHU

変更回数 REV. MARK 01/10

01