



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SS400 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-802020H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	F20320CS セラミック
7	軸受取付基台	2	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	B20320CS セラミック
5	フランジ	1	SS400 PL=6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SS400 SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 3.2t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-300A (SS) PL=3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数REV.MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
OCT. 11. 2009	年月日 DATE	承認 APPROVED BY			
武田 敏治	変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	バタフライ・ダンパー EBPDF-300A-SHS
修正済			Takeda JAN. 18. 2021		
	記事 CONTENTS				(SS)

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01
10

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.