



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13	手動ハンドル	BH-065S SS400	1	
12	ドライブッシュ	LFZF20-10	1	
11	ハンドル取付金具	SS400 3.2t	1	
10	耐熱カップリング	C-802020H	1	
9	断熱接続板	PGX-595 10t	2	
8	軸受	F20320CS セラミック	2	
7	軸受取付基台	SS400 3.2t	2	
6	シャフトボス	B20320CS セラミック	2	
5	フランジ	SS400 PL=6.0t	1	
4	羽根当て	SS400 3x9	1	
3	シャフト	SS400 SGD φ20 ミガキ10級	1	
2	可動羽根	SS400 3.2t	1	
1	バタフライ・ダンパー	MD-400A(SS) PL=3.2t	1	

回数 REV. MARK	OCT. 11. 2009	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	武田 敏治	変更者 REVISED BY
修正済		
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 JUN. 15. 2018

単位 UNITS: mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBPDF-400A-SHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPDF-400A-SHS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10 (00)

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .