



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SS400 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-1002020H PGX-595
9	断熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	F20420CU セラミック
7	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20420CU セラミック
5	フランジ	1	SUS-304 PL=6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ20 (センターレス)
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-400A PL=2.0t (SUS)
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	
	OCT. 11. 2009	年月日 DATE	
		承認 APPROVED BY	
	武田 祐治	変更者 REVISED BY	
	修正済		
		記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田
 単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . .
栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBPDF-400A-SHU (SUS)
 図面番号 DRAWING NO.: EBPDF-400A-SHU
 変更回数 REV. MARK: 01 / 10
 変更回数 REV. MARK: 00
 工事番号 JOB No.: . . .