



図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
8	取付基台	1	SUS-304 3.0t
7	手動ハンドル	1	BH-023S SS400
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 phi 15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-200A SUS-304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	
	年月日 DATE	OCT. 11. 2009
	承認 APPROVED BY	武田 猛治
	変更者 REVISED BY	修正済
	記事 CONTENTS	

尺度 SCALE 1 : 4 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	Takeda JUL. 8. 2018	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE F	バタフライ・ダンパー EBPDF-200A-U (SUS)
変更回数 REV. MARK	01 10 01
図面番号 DRAWING NO.	EBPDF-200A-U