



パイプサイズ/モーター・ダンパー [SS・SUS] 耐熱 400℃

[プラント用] [高静圧型 50KPa]

EGPMF-□□□A SHS SS EGPMF-□□□A SHU SUS

栄進空調株式会社



形式	ϕDi	ϕDo	C	n-d	L	t
EGPMF-80A SHS/SHU	89.1	180	145	4-19	250	14
EGPMF-100A SHS/SHU	114.3	200	165	8-19	250	16
EGPMF-125A SHS/SHU	139.8	235	200	8-19	250	16
EGPMF-150A SHS/SHU	165.2	265	230	8-19	250	18
EGPMF-175A SHS/SHU	190.7	300	260	8-23	250	18
EGPMF-200A SHS/SHU	216.3	320	280	8-23	250	20
EGPMF-225A SHS/SHU	241.8	345	305	12-23	300	20
EGPMF-250A SHS/SHU	267.4	385	345	12-23	300	22
EGPMF-300A SHS/SHU	318.5	430	390	12-23	300	22
EGPMF-350A SHS/SHU	355.6	480	435	12-25	360	24
EGPMF-400A SHS/SHU	406.4	540	495	16-25	400	24
EGPMF-450A SHS/SHU	457.2	605	555	16-25	450	24
EGPMF-500A SHS/SHU	508.0	655	605	20-25	500	24
EGPMF-550A SHS/SHU	558.8	720	665	20-27	550	26
EGPMF-600A SHS/SHU	609.6	770	715	20-27	600	26

■ モーター・ダンパー [パイプサイズ] [プラント用]

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可