



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下

- ☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

型式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	エアーシリンダー	備考
EVDVAF-75-SHS	76.3	129	109	4-10	200	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	CVM5B20-100	羽根当て無し
EVDVAF-100-SHS	98	200	160	8-10	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	CVM5B20-100	
EVDVAF-125-SHS	123	225	185	8-10	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	CVM5B20-100	
EVDVAF-150-SHS	148	250	210	8-10	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	CVM5B25-100	
EVDVAF-175-SHS	173	275	235	8-10	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B25-100	
EVDVAF-200-SHS	198	300	260	8-10	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B25-100	
EVDVAF-225-SHS	223	325	285	8-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B32-100	
EVDVAF-250-SHS	248	350	310	8-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B32-100	
EVDVAF-275-SHS	273	375	335	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B32-100	
EVDVAF-300-SHS	298	400	360	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B40-100	
EVDVAF-325-SHS	323	425	385	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B40-100	
EVDVAF-350-SHS	348	450	410	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	CVM5B40-100	
EVDVAF-375-SHS	373	475	435	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	CVM5B40-100	
EVDVAF-400-SHS	398	500	460	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	CVM5B40-100	
EVDVAF-450-SHS	448	550	510	16-13	450	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	CV3F50-150	
EVDVAF-500-SHS	498	600	560	16-13	500	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	CV3F50-150	
EVDVAF-550-SHS	548	650	610	16-13	550	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	CV3F63-150	
EVDVAF-600-SHS	598	700	660	20-13	600	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	CV3F63-150	

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15	軸受	2	SS400 セラミックス
14	電磁弁	1	
13	一山ナックルジョイント	1	
12	エアーシリンダー	1	
11	耐熱板	1	PMX-573
10	軸受取付架台	1	SPC
9	シリンダー取付板	1	SPC
8	基板取付台	1	SPC
7	リンケージ板	1	SS400
6	フランジ	2	SS400
5	羽根当て	1	SS400
4	シャフトボス	2	SS400
3	軸	1	SGD
2	可動羽根	1	SPC
1	ダンパー本体	1	SPC
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

**見積参考図**

承認 APPROVED BY 尺度 SCALE 設計 DESIGNED BY 単位 UNITS mm	検図 CHECKED BY 製造 DRAWN BY 武田 DEC. 02. 2020	名称 TITIF 自動ダンパー (エアース) EVDVAF-□□□-SHS 耐熱 400℃ [SS]
	図面番号 DRAWING NO. EVDAVF-□□□-SHS	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV.MARK 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	