



**見積参考図**

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。  
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10～200℃以下  
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	手動ハンドル
EBDHLF-75-EHU	76.3	175	135	4-15	200	3.0	2.0	10	12		BH-02S
EBDHLF-100-EHU	100	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBDHLF-125-EHU	125	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBDHLF-150-EHU	150	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBDHLF-175-EHU	175	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-200-EHU	200	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-225-EHU	225	325	285	8-15	300	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-250-EHU	250	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBDHLF-300-EHU	300	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-350-EHU	350	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-400-EHU	400	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-450-EHU	450	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBDHLF-500-EHU	500	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30		BH-08S
EBDHLF-550-EHU	550	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30		BH-08S
EBDHLF-600-EHU	600	700	660	20-15	600	6.0	4.0	16	30		BH-08S

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル		BH-□□S SS400
10	ハンドル部取付板		SS400 3.2t
9	接続板		PMX-573
8	耐熱カップリング		SS400 PMX-573
7	駆動部取付架台		SUS-304 3.0t
6	シャフトボス		SUS-304
5	羽根当て		SUS-304
4	可動羽根		SUS-304
3	シャフト		SUS-304
2	フランジ		SUS-304
1	ダンパー・ケーシング		SUS-304

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF <b>バタフライ・ダンパー (SUS)</b> <b>EBDHLF-□□□-EHU</b> 耐熱200℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 <b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV.MARK 02

図面番号 DRAWING NO.