



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBDHLF-75-S	76.3	175	135	4-15	200	3.2	2.3	g	12		BH-02S
EBDHLF-100-S	100	200	160	8-15	220	3.2	2.3	g	15		BH-03S
EBDHLF-125-S	125	225	185	8-15	220	3.2	2.3	g	15		BH-03S
EBDHLF-150-S	150	250	210	8-15	220	3.2	2.3	g	15		BH-03S
EBDHLF-175-S	175	275	235	8-15	220	4.5	3.2	g	20		BH-045S
EBDHLF-200-S	200	300	260	8-15	220	4.5	3.2	g	20		BH-045S
EBDHLF-225-S	225	325	285	8-15	300	4.5	3.2	g	20		BH-045S
EBDHLF-250-S	250	350	310	8-15	300	4.5	3.2	g	20		BH-045S
EBDHLF-300-S	300	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25		BH-07S
EBDHLF-350-S	350	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25		BH-07S
EBDHLF-400-S	400	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25		BH-07S
EBDHLF-450-S	450	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25		BH-07S
EBDHLF-500-S	500	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30		BH-08S
EBDHLF-550-S	550	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30		BH-08S
EBDHLF-600-S	600	700	660	20-15	600	6.0	4.5	16	30		BH-08S

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8	手動ハンドル	1	BH-□□S SS400
7	ハンドル部取付板	1	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	SS400
5	フランジ	1組	SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SGD
2	可動羽根	1	SS400
1	ケーシング	1	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

名称 TITIF
バタフライ・ダンパー (SS)
 [軸受付]
EBDHLF-□□□-S



変更回数 REV.MARK
 01
 01

図面番号 DRAWING NO.