



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
- 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	手動ハンドル
EBDHF-75-EHS	76.3	175	135	4-15	200	3.2	2.3	9	12	UFL-20215EB	BH-02S
EBDHF-100-EHS	100	200	160	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBDHF-125-EHS	125	225	185	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBDHF-150-EHS	150	250	210	8-15	220	3.2	2.3	9	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBDHF-175-EHS	175	275	235	8-15	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-200-EHS	200	300	260	8-15	220	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-225-EHS	225	325	285	8-15	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-250-EHS	250	350	310	8-15	300	4.5	3.2	9	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-300-EHS	300	400	360	12-15	300	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-350-EHS	350	450	410	12-15	360	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-400-EHS	400	500	460	12-15	400	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-450-EHS	450	550	510	16-15	450	4.5	3.2	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-500-EHS	500	600	560	16-15	500	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	BH-08S
EBDHF-550-EHS	550	650	610	16-15	550	6.0	4.5	12	30	UFL-20630EB	BH-08S
EBDHF-600-EHS	600	700	660	20-15	600	6.0	4.5	16	30	UFL-20630EB	BH-08S

15			
14			
13	手動ハンドル	BH-□□S SS400	
12	ハンドル部取付板	SS400 3.2t	
11	接続板	PMX-573	
10	軸受取付架台	SS400 3.2t	
9	駆動部シャフト	SS400	
8	軸受	SS	
7	耐熱カップリング	SS400 PMX-573	
6	シャフトボス	SS400	
5	羽根当て	SS400	
4	可動羽根	SS400	
3	シャフト	SS400	
2	フランジ	SS400	
1	ダンパー・ケーシング	SS400	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー (SS) [軸受付] EBDHF-□□□-EHS 耐熱200℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV.MARK 01

図面番号 DRAWING NO.