



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：25m/s以下 温度：-10～200℃以下
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBDHF-75-EHU	76.3	175	135	4-15	200	3.0	2.0	10	12	UFL-20215EB	BH-02S
EBDHF-100-EHU	100	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBDHF-125-EHU	125	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBDHF-150-EHU	150	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBDHF-175-EHU	175	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-200-EHU	200	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-225-EHU	225	325	285	8-15	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-250-EHU	250	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBDHF-300-EHU	300	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-350-EHU	350	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-400-EHU	400	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-450-EHU	450	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBDHF-500-EHU	500	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	BH-08S
EBDHF-550-EHU	550	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	BH-08S
EBDHF-600-EHU	600	700	660	20-15	600	6.0	4.0	16	30	UFL-20630EB	BH-08S

15			
14			
13	手動ハンドル	BH-□□S SS400	
12	ハンドル部取付板	SS400 3.2t	
11	接続板	PMX-573	
10	軸受取付架台	SUS-304 3.0t	
9	駆動部シャフト	SS400	
8	軸受	SS	
7	耐熱カップリング	SS400 PMX-573	
6	シャフトボス	SUS-304	
5	羽根当て	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー (SUS) [軸受付] EBDHF-□□□-EHU 耐熱200℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 REV.MARK 01 02

図面番号 DRAWING NO.