



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

| 型 式 | φDi | φDo | C | n-d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸 受 | 手動ハンドル |
|---------------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-------------|---------|
| EBDHF-75-SHU | 76.3 | 175 | 135 | 4-15 | 200 | 3.0 | 2.0 | 10 | 12 | UFL-20215ES | BH-02S |
| EBDHF-100-SHU | 100 | 200 | 160 | 8-15 | 220 | 3.0 | 2.0 | 10 | 15 | UFL-20215ES | BH-03S |
| EBDHF-125-SHU | 125 | 225 | 185 | 8-15 | 220 | 3.0 | 2.0 | 10 | 15 | UFL-20215ES | BH-03S |
| EBDHF-150-SHU | 150 | 250 | 210 | 8-15 | 220 | 3.0 | 2.0 | 10 | 15 | UFL-20215ES | BH-03S |
| EBDHF-175-SHU | 175 | 275 | 235 | 8-15 | 220 | 4.0 | 3.0 | 10 | 20 | UFL-20420ES | BH-045S |
| EBDHF-200-SHU | 200 | 300 | 260 | 8-15 | 220 | 4.0 | 3.0 | 10 | 20 | UFL-20420ES | BH-045S |
| EBDHF-225-SHU | 225 | 325 | 285 | 8-15 | 300 | 4.0 | 3.0 | 10 | 20 | UFL-20420ES | BH-045S |
| EBDHF-250-SHU | 250 | 350 | 310 | 8-15 | 300 | 4.0 | 3.0 | 10 | 20 | UFL-20420ES | BH-045S |
| EBDHF-300-SHU | 300 | 400 | 360 | 12-15 | 300 | 4.0 | 3.0 | 12 | 25 | UFL-20525ES | BH-07S |
| EBDHF-350-SHU | 350 | 450 | 410 | 12-15 | 360 | 4.0 | 3.0 | 12 | 25 | UFL-20525ES | BH-07S |
| EBDHF-400-SHU | 400 | 500 | 460 | 12-15 | 400 | 4.0 | 3.0 | 12 | 25 | UFL-20525ES | BH-07S |
| EBDHF-450-SHU | 450 | 550 | 510 | 16-15 | 450 | 4.0 | 3.0 | 12 | 25 | UFL-20525ES | BH-07S |
| EBDHF-500-SHU | 500 | 600 | 560 | 16-15 | 500 | 6.0 | 4.0 | 12 | 30 | UFL-20630ES | BH-08S |
| EBDHF-550-SHU | 550 | 650 | 610 | 16-15 | 550 | 6.0 | 4.0 | 12 | 30 | UFL-20630ES | BH-08S |
| EBDHF-600-SHU | 600 | 700 | 660 | 20-15 | 600 | 6.0 | 4.0 | 16 | 30 | UFL-20630ES | BH-08S |

| 15 | | | |
|----|------------|---------------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | 手動ハンドル | BH-□□S SS400 | |
| 12 | ハンドル部取付板 | SS400 3.2t | |
| 11 | 接続板 | PGX-595 | |
| 10 | 軸受取付架台 | SUS-304 3.0t | |
| 9 | 駆動部シャフト | SS400 | |
| 8 | 軸受 | SS セラミック | |
| 7 | 耐熱カップリング | SS400 PGX-595 | |
| 6 | シャフトボス | SS400 セラミック | |
| 5 | 羽根当て | SUS-304 | |
| 4 | 可動羽根 | SUS-304 | |
| 3 | シャフト | SUS-304 | |
| 2 | フランジ | SUS-304 | |
| 1 | ダンパー・ケーシング | SUS-304 | |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | | |
|---|----------------|---------------|--|
| 尺度 SCALE 単位 UNITS | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF バタフライ・ダンパー [軸受付] (SUS) EBDHF-□□□-SHU 耐熱400℃ |
| | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | |
| 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | | 変更回数 01 REV.MARK 02 |

図面番号 DRAWING NO.