



**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。  
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBDHF-75-U	76.3	175	135	4-15	200	3.0	2.0	10	12	UFL202	BH-02S
EBDHF-100-U	100	200	160	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BH-03S
EBDHF-125-U	125	225	185	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BH-03S
EBDHF-150-U	150	250	210	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BH-03S
EBDHF-175-U	175	275	235	8-15	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBDHF-200-U	200	300	260	8-15	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBDHF-225-U	225	325	285	8-15	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBDHF-250-U	250	350	310	8-15	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBDHF-300-U	300	400	360	12-15	300	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBDHF-350-U	350	450	410	12-15	360	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBDHF-400-U	400	500	460	12-15	400	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBDHF-450-U	450	550	510	16-15	450	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBDHF-500-U	500	600	560	16-15	500	6.0	4.0	12	30	UFL206	BH-08S
EBDHF-550-U	550	650	610	16-15	550	6.0	4.0	12	30	UFL206	BH-08S
EBDHF-600-U	600	700	660	20-15	600	6.0	4.0	16	30	UFL206	BH-08S

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル			BH-□□S SS400
10	ハンドル部取付板			SS400 3.2t
9	接続板		2	SS400 6t
8	軸受架台		2	SUS-304 3.0t
7	軸受		2	UFL-□□□
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	フランジ		1組	SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ケーシング		1	SUS-304

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF <b>バタフライ・ダンパー</b> [軸受付] <b>EBDHF-□□□-U (SUS)</b>
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV.MARK 02

図面番号 DRAWING NO.