



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

500	498	500	350	75	
450	448	450	300	75	
400	398	400	300	50	
375	373	400	300	50	
350	348	350	250	50	
325	323	350	250	50	
300	298	300	200	50	
275	273	300	200	50	
250	248	300	200	50	
225	223	300	200	50	
200	198	200	100	50	
175	173	200	100	50	
150	148	200	100	50	
125	123	200	100	50	
100	98	200	100	50	
75	73	200	100	50	
呼称	φD	L1	L2	S	

特記

1. 塗装はメラミン焼付け塗装（グレー） φ75～φ300
2. 塗装は内外面錆止め塗装（グレー）1回塗り φ325～
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

9			
8	操作ハンドル	1	SPC φ80
7	操作器具 φ325～φ400	1	DK-V-13型
	操作器具 φ75～φ300	1	DK-V-10型
6	羽根当て φ525～φ600	1	SS400 4.5x16
	羽根当て φ225～φ500	1	SS400 3x10
	羽根当て φ125～φ200	1	SPC 1.2t
	羽根当て φ100	1	SPC 0.8t
5	貫通キャップ	1	SPC 1.0t
4	軸キャップφ325～φ400	1	SPC 1.6t
	軸キャップ φ75～φ300	1	SPC 1.0t
3	軸 φ325～φ400	1	SGD φ13
	軸 φ75～φ300	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ケーシング	1	SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

変更 REVISIONS 変更回数	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY	名称 TITLE 手動ダンパー EVDW-□□□-S (SS)
	年月日 DATE			
	承認 APPROVED BY	図面番号 DRAWING NO. DK-V-SS	変 REV. MARK 回数 01 10 00	
	変更者 REVISED BY			記事 CONTENTS

