



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

|     |     |     |     |     |         |         |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| 600 | 665 | 605 | 640 | 600 | 3x30x30 | 20xφ10  |
| 550 | 615 | 555 | 590 | 550 |         | 16xφ10  |
| 500 | 565 | 505 | 540 | 500 |         |         |
| 450 | 515 | 455 | 490 | 450 | 3x25x25 | 12xφ10  |
| 400 | 454 | 404 | 434 | 400 |         |         |
| 375 | 429 | 379 | 409 | 350 |         | 10xφ10  |
| 350 | 404 | 354 | 384 | 350 | 3x25x25 | 8xφ10   |
| 325 | 379 | 329 | 359 | 300 |         |         |
| 300 | 354 | 304 | 334 | 300 |         |         |
| 250 | 304 | 254 | 284 | 200 | FB3x25  | 6xφ10   |
| 200 | 254 | 204 | 234 | 200 |         |         |
| 175 | 229 | 179 | 209 | 150 |         | 4xφ10   |
| 150 | 204 | 154 | 184 | 125 | フランジ    | n x φ d |
| 125 | 179 | 129 | 159 | 100 |         |         |
| 100 | 154 | 104 | 134 | 75  |         |         |
| 75  | 129 | 79  | 109 | 呼称  |         |         |
| 呼称  | φDo | φDi | PCD | L   | フランジ    | n x φ d |

**特記**

- フランジとケーシング接合部分はスポット溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下

|    |                |        |                         |
|----|----------------|--------|-------------------------|
| 14 |                |        |                         |
| 13 |                |        |                         |
| 12 |                |        |                         |
| 11 |                |        |                         |
| 10 |                |        |                         |
| 9  | 操作ハンドル         | 1      | SUS-304 φ80             |
| 8  | 操作器具           | 1      | DK-V-13型                |
| 7  | フランジ           | 2      | SUS-304 (左表参照)          |
| 6  | 羽根当て φ225~φ600 | 1      | SUS-304 3x15            |
| 6  | 羽根当て φ100~φ200 | 1      | SUS-304 0.8t            |
| 5  | 貫通キャップ         | 1      | SUS-304 1.5t            |
| 4  | 軸キャップ          | 1      | SUS-304 1.5t            |
| 3  | 軸              | 1      | SUS-304 φ13             |
| 2  | 可動羽根           | 1      | SUS-304 1.5t            |
| 1  | ケーシング          | 1      | SUS-304 1.5t            |
| No | 部品名称 TITLE     | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

|              |          |                |                |
|--------------|----------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
| 記事 CONTENTS  |          |                |                |

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

JAN. 06. 2021

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー DKVF-□□□-U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: DKVF\_SUS

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .