



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 塗装はメラミン焼付け塗装（グレー） φ75～φ300
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装（グレー）1回塗り φ325～
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

400	398	400			
375	373				
350	348	350	250		
325	323				
300	298	300	200		50
250	248				
200		200	120		
175	173				
150	148				
125	123				
100	98				
75	73	150	100	25	
呼称	φDi	L1	L2	S	

11			
10			
9			
8			
7	開度調整用ナット	1	SS M6
6	操作ハンドル	1	SPC VD-G型
5	羽根当て φ225～φ400	1	SS400 3x10
	羽根当て φ125～φ200	1	SPC 1.2t
4	羽根当て φ100	1	SPC 0.8t
	軸キャップ φ325～φ400	2	SPC 1.6t
3	軸キャップ φ75～φ300	2	SPC 1.0t
	軸 φ325～φ400	1	SGD φ13
2	軸 φ75～φ300	1	SGD φ10
	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ケーシング	1	SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

OCT. 06. 2016

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

手動ダンパー (SS)
EVD-□□□-S

図面番号 DRAWING NO. VD-GF_SS

工事番号 JOB No. . . .

変更回数 REV. MARK: 01 / 10, 00