



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下

400	398	400			
375	373				
350	348	350	250		
325	323				
300	298	300	200		
250	248				
200	198	200	120	50	
175	173				
150	148	150	100	25	
125	123				
100	98	100			
75	73				
呼称	φDi	L1	L2	S	

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	開度調整用ナット	1	SUS-304 M6
6	操作ハンドル	1	SUS-304 VD-G型
5	羽根当て φ225～φ400	1	SUS-304 3x10
	羽根当て φ100～φ200	1	SUS-304 0.8t
4	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
3	軸	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 SEP. 28. 2015

単位 UNITS: mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

**手動ダンパー (SUS)**  
EVD-□□□-U

図面番号 DRAWING NO. V D - G F - □ □ □ - S U S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00