



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

600	598	600	400	100	
550	548	550	350		
500	498	500	350	75	
450	448	450	300		
400	398	400	300	50	
375	373				
350	348	350	250		
325	323				
300	298				
		300	200		
250	248				
200	198			25	
175	173				
150	148	200	120		
125	123				
100	98				
75	73	200	120		
呼称	φDi	L1	L2	S	

**特記**

1. 仕上げは酸洗とする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8	操作ハンドル	1	SUS-304 φ80
7	操作器具	1	SUS-304 DK-V-13型
6	羽根当て φ225~φ600	1	SUS-304 3x15
6	羽根当て φ100~φ200	1	SUS-304 0.8t
5	貫通キャップ	1	SUS-304 1.5t
4	軸キャップ	1	SUS-304 1.5t
3	軸	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ケーシング	1	SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF <b>手動ダンパー (SUS)</b> <b>EVDW-□□□-U</b>
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	
変更者 REVISED BY	mm		
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. DK-V_SUS
	変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	突更 REV. MARK 回数 00
M/#	工事番号 JOB No.		