



見積参考図

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 温度：-10~400℃以下

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd	ロータリーアクチュエーター
EGPAF-80A-SHU	89.1	180	145	4-19	250	14	4.0	4.0	15	TA2-050D
EGPAF-100A-SHU	114.3	200	165	8-19	250	16	4.0	4.0	15	TA2-050D
EGPAF-125A-SHU	139.8	235	200	8-19	250	16	5.0	5.0	15	TA2-063D
EGPAF-150A-SHU	165.2	265	230	8-19	250	18	5.0	5.0	15	TA2-063D
EGPAF-175A-SHU	190.7	300	260	8-23	250	18	5.0	5.0	20	TA2-080D
EGPAF-200A-SHU	216.3	320	280	8-23	250	20	6.0	6.0	20	TA2-080D
EGPAF-225A-SHU	241.8	345	305	12-23	300	20	6.0	6.0	20	TA2-100D
EGPAF-250A-SHU	267.4	385	345	12-23	300	22	6.0	6.0	20	TA2-100D
EGPAF-300A-SHU	318.5	430	390	12-23	300	22	6.0	6.0	25	TA2-100D
EGPAF-350A-SHU	355.6	480	435	12-25	360	24	8.0	8.0	25	TA2-125D
EGPAF-400A-SHU	406.4	540	495	16-25	400	24	8.0	8.0	25	TA2-125D
EGPAF-450A-SHU	457.2	605	555	16-25	500	24	8.0	8.0	25	TA2-125D
EGPAF-500A-SHU	508.0	655	605	20-25	500	24	9.5	9.0	30	TA2-160D
EGPAF-550A-SHU	558.8	720	665	20-27	600	26	9.5	9.0	30	TA2-160D
EGPAF-600A-SHU	609.6	770	715	20-27	600	26	9.5	10.0	35	TA2-160D

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15	電磁弁			オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□D	
12	駆動部取付板	1	SS400	
11	軸受取付架台	1	SS400	
10	耐熱接続板	2	PGX-595	
9	耐熱カップリング	1	C-□□□□□-HG	
8	軸受け	2	FL-□□□□□ES セラミックス	
7	スタフィングボックス	2	グラッドパッキン P/#6315	
6	シャフトボス	2	EGS-□□□□	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304	
4	シャフト	1	SUS-304	
3	羽根当て	1	SUS-304	
2	可動羽根	1	SUS-304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	

 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧耐熱自動・ダンパー EGPAF-□□□A-SHU 耐熱 400℃ (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EGPAF-□□□A-SHU	変更回数 01 10 00