



**見積参考図**

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 温度：-10~60℃以下

| 型 式          | $\phi D_i$ | $\phi D_o$ | C   | n-d   | L   | f t | c t | h t  | $\phi s d$ | ロータリーアクチュエーター |
|--------------|------------|------------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------------|---------------|
| EGPAF-80A-U  | 89.1       | 180        | 145 | 4-19  | 250 | 14  | 4.0 | 4.0  | 15         | TA2-050D      |
| EGPAF-100A-U | 114.3      | 200        | 165 | 8-19  | 250 | 16  | 4.0 | 4.0  | 15         | TA2-050D      |
| EGPAF-125A-U | 139.8      | 235        | 200 | 8-19  | 250 | 16  | 5.0 | 5.0  | 15         | TA2-063D      |
| EGPAF-150A-U | 165.2      | 265        | 230 | 8-19  | 250 | 18  | 5.0 | 5.0  | 15         | TA2-063D      |
| EGPAF-175A-U | 190.7      | 300        | 260 | 8-23  | 250 | 18  | 5.0 | 5.0  | 20         | TA2-080D      |
| EGPAF-200A-U | 216.3      | 320        | 280 | 8-23  | 250 | 20  | 6.0 | 6.0  | 20         | TA2-080D      |
| EGPAF-225A-U | 241.8      | 345        | 305 | 12-23 | 300 | 20  | 6.0 | 6.0  | 20         | TA2-100D      |
| EGPAF-250A-U | 267.4      | 385        | 345 | 12-23 | 300 | 22  | 6.0 | 6.0  | 20         | TA2-100D      |
| EGPAF-300A-U | 318.5      | 430        | 390 | 12-23 | 300 | 22  | 6.0 | 6.0  | 25         | TA2-100D      |
| EGPAF-350A-U | 355.6      | 480        | 435 | 12-25 | 360 | 24  | 8.0 | 8.0  | 25         | TA2-125D      |
| EGPAF-400A-U | 406.4      | 540        | 495 | 16-25 | 400 | 24  | 8.0 | 8.0  | 25         | TA2-125D      |
| EGPAF-450A-U | 457.2      | 605        | 555 | 16-25 | 500 | 24  | 8.0 | 8.0  | 25         | TA2-125D      |
| EGPAF-500A-U | 508.0      | 655        | 605 | 20-25 | 500 | 24  | 9.5 | 9.0  | 30         | TA2-160D      |
| EGPAF-550A-U | 558.8      | 720        | 665 | 20-27 | 600 | 26  | 9.5 | 9.0  | 30         | TA2-160D      |
| EGPAF-600A-U | 609.6      | 770        | 715 | 20-27 | 600 | 26  | 9.5 | 10.0 | 35         | TA2-160D      |

|    |               |       |                  |                         |
|----|---------------|-------|------------------|-------------------------|
| 15 | 電磁弁           | 1     |                  | オプション                   |
| 14 | 開閉信号          | 1     |                  | オプション                   |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1     | TA2-□□□□D        |                         |
| 12 | 駆動部取付板        | 1     | SS400            |                         |
| 11 | 軸受取付架台        | 1     | SS400            |                         |
| 10 | 接続板           | 2     | SS400            |                         |
| 9  | カップリング        | 1     | C-□□□□□-SS       |                         |
| 8  | 軸受け           | 2     | UFL-□□□          |                         |
| 7  | スタフィングボックス    | 2     | グラントパッキン P/#6315 |                         |
| 6  | シャフトボス        | 2     | EGS-□□□BU        |                         |
| 5  | フランジ          | 1組    | JIS-5K SUS-304   |                         |
| 4  | シャフト          | 1     | SUS-304          |                         |
| 3  | 羽根当て          | 1     | SUS-304          |                         |
| 2  | 可動羽根          | 1     | SUS-304          |                         |
| 1  | ダンパー本体        | 1     | SUS-304          |                         |
| No | 部品名称          | TITLE | 数量 QTY           | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 OCT. 07. 2016

名称 TITIF

高静圧自動・ダンパー  
EGPAF-□□□A-U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO. EGPAF-□□□A-U

変更回数 REV.MARK 00

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.