



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-3515-S SS400	
8	軸受け	2 UFL-002	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 16t	
4	羽根当て	1 SUS-304 4t x 10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 5t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304-125A 5.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	高静圧自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	2006.05.10.	EGPAF-125A-U
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		(SUS)
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		01 10
	工事番号 JOB No.		変更回数 00
	図面番号 DRAWING NO.		