



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10 ~ 60℃ 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-100D-33-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-100D-32-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-100D-31-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-100D-00		
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t		
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5 t		
10	接続板	2 SS400 9 t		
9	カップリング	1 C-5020-S SS400		
8	軸受け	2 UFL-20420EB		
7	スタフリングボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T		
6	シャフトボス	2 EGS-20BU		
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 22 t		
4	シャフト	1 SUS-304 φ20 センターレス		
3	羽根当て	1 SUS-304 6.0 t x 10		
2	可動羽根	1 SUS-304 6.0 t		
1	ダンパー本体	1 SUS-304-250A 6.0 t		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE				
承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	高静圧自動・ダンパー EGPAF-250A U (SUS)
変更者 REVISED BY				
記事 CONTENTS		単位 UNITS mm		EGPAF-250A U 01 10 01
変更 REVISIONS		Takeda OCT. 04. 2016		
変更者 REVISED BY		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.
変更回数		工事番号 JOB No.		