



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10~60℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-100D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-100D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-100D-31-SN5	オプション
	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-100D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400	
9	カップリング	1 C-6025-S SS400	
8	軸受け	2 UFL-005	
7	スタフリングボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304x12t	
4	羽根当て	1 SUS-304 6t x 10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304-300A 6.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: mm

OCT. 04. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

工事番号 JOB No.:

名称 TITIF

高静圧自動・ダンパー
EGPAF-300A-U

(SUS)

変更 REV. MARK
回数 01

EGPAF-300A-U

図面番号 DRAWING NO.