



**特記事項**

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10 ~ 60 °C 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-125D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5 t	
10	接続板	2 SS400 9 t	
9	カップリング	1 C-6025-S	SS400
8	軸受け	2 UFL-005	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304x24 t	
4	羽根当て	1 SUS-304 6 t x 15	
3	シャフト	1 SUS-304 φ25 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 8.0 t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304-400A 8.0 t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  高静圧自動・ダンパー EGPAF-400A-U  (SUS)
記事 CONTENTS			単位 UNITS mm		図面番号 DRAWING NO. EGPAF-400A-U
変更 REVISIONS			保管 REGISTERED		変更 REV. MARK 回数 00
			工事番号 JOB No.		

