



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: ±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 200℃ 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-125D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5 t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573 10 t	
9	耐熱カップリング	1 C-15025-LG PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-20525EB	
7	スタフingボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400x24 t	
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15	
3	シャフト	1 SGD φ25 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SPC 9.0 t	
1	ダンパー本体	1 SGP-400A 7.9 t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 OCT. 01. 2016

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

高静圧耐熱自動・ダンパー EGPAF-400A-EHS

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO. EGPAF-400A-EHS

変更 REV. MARK 回数 00

工事番号 JOB No. #