



1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-33-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-32-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-063D-31-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
11	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1 C-11015-HG PGX-595	
7	軸受	2 F20215ES CERAMICS	
6	スタッフィングボックス	2 EGS-15CS P/#6315x3 CERAMICS	
5	フランジ	1 JIS-5K SS400 18t	
4	羽根当て	1 SS400 6x9	
3	シャフト	1 SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SPC 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-150A 5.0t	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
名称 TITIF				
高静圧耐熱自動・ダンパー EGPAF-150A-SHS				
耐熱 400℃(SS)				
EGPAF-150A-SHS				

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	高静圧耐熱自動・ダンパー
Takeda OCT. 04. 2016		EGPAF-150A-SHS

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		

単位 UNITS	mm
尺度 SCALE	1:5

変更回数	01
変更回数	10
変更回数	01

図面番号 DRAWING NO.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.