


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。



特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～400℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-080D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-080D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-080D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-080D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	耐熱カップリング	1 C-1102020-HG	
8	軸受け	2 UFL-20420ES セラミック	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 20t	
4	シャフト	1 SGD φ20 ミガキ10級	
3	羽根当て	1 SS400 6x9	
2	可動羽根	1 SPC 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-200A 5.8t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	Takeda	OCT. 04. 2016
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:5 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

工事番号 JOB No.

名称 TITIF

耐熱自動・ダンパー EGPAF-200A-SHS

耐熱 400℃(SS)

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.