



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~400℃ 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-100D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-100D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-100D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-100D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	耐熱カップリング	1 C-14020-HG PGX-595	
8	軸受け	2 UFL-20420ES セラミック	
7	スタフingボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 22t	
4	シャフト	1 SGD φ15 ミガキ10級	
3	羽根当て	1 SS400 6x9	
2	可動羽根	1 SPC 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-250A 6.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	記事 CONTENTS	Takeda
変更者 REVISED BY		OCT. 04. 2018

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:5 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS mm 製図 Takeda
 OCT. 04. 2018

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 高静圧耐熱自動・ダンパー
 EGPAF-250A SHS
 耐熱400℃ (SS)

変更回数 01
 01

図面番号 DRAWING NO.