



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-125R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125R-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
11	輪受取付架台	2 SS400 3.2t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-6025-S	
8	輪受け	2 UFL-20525EB	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 22t	
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15	
3	シャフト	1 φ25 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SS400 9t	
1	ケーシング	1 MD-350A SS400 7.9t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	Takeda OCT. 04. 2016
尺度 SCALE	1:6
単位 UNITS	mm



名称 TITLE	高静圧自動ダンパー EGPARF-350A-S [スプリングリターン]
変更回数 REV. MARK	01 10 00
図面番号 DRAWING NO.	EGPARF-350A-S