



特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧: $\pm 50 \text{ KPa}$ [$\pm 5000 \text{ mmAq}$] 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: $-10 \sim 60 \text{ }^\circ\text{C}$ 以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125R2-33-SN5	オプション	
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125R2-32-SN5	オプション	
14	電磁弁付	TA2-125R2-31-SN5	オプション	
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125R2-00		
12	駆動部取付板	1 SS400 3.2t		
11	軸受取付架台	2 SS400 3.2t		
10	耐熱接続板	2 PMX-573		
9	カップリング	1 C-6025-S		
8	軸受け	2 UFL-005		
7	スタフingボックス	2 グランドバックシン P/#6315 $\square 6.4 \times 3 \text{ T}$		
6	シャフトボス	2 EGS-25BS		
5	フランジ	1組 J1S-5K SS400x24t		
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15		
3	シャフト	1 S45C $\phi 25$ ミガキ10級		
2	可動羽根	1 SS400 9.0t		
1	ケーシング	1 MD-400A SS400 7.9t		

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧自動・ダンパー EGPARF-400A-S [スプリングリターン]
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	図面番号 DRAWING NO. EGPARF-400A-S
変更者 REVISED BY	mm	OCT. 04. 2016	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED	変更回数 00
変更 REVISIONS			工事番号 JOB No.