



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-100R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-100R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-100R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-100R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-5020-S PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-20420EB	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-22t SUS-304	
4	シャフト	1 SUS-304 φ20 センターレス	
3	羽根当て	1 SUS-304 6.0t x 10	
2	可動羽根	1 SUS-304 PL=6.0t	
1	ケーシング	1 SUS-304 PL=6.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 20. 2010	年月日 DATE		
Takeda	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY		Takeda OCT. 04. 2016
記事 CONTENTS		変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1 : 5 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS mm Takeda OCT. 04. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧自動・ダンパー
EGPARF-250A U
[スプリングリターン]

(SUS)

EGPARF-250A U

変更回数 01

REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.