



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記事項**

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとす。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-125R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-6025-S	PMX-573
8	軸受け	2 UFL-005	
7	スタフingボックス	2 グランドバックン	P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K	SUS-304x22t
4	羽根当て	1 SUS-304	6t x 15
3	シャフト	1 SUS-304	φ25 センターレス
2	可動羽根	1 SUS-304	8t
1	ケーシング	1 MD-350A	SUS-304 8.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		高静圧自動ダンパー	
承認 APPROVED BY		Takeda		OCT. 14. 2018		EGPARF-350A-U	
変更者 REVISED BY		単位 UNITS		mm		[スプリングリターン]	
記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		栄進空調株式会社		(SUS)	
		EISHIN KUCHO CO., LTD.		EGPARF-350A-U		01 10	
		工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.		変更回数 00	