



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

16	电磁阀、開平信号、FR付	TA2-100R-33-SN5	オプション
15	电磁阀、開平信号付	TA2-100R-32-SN5	オプション
14	电磁阀付	TA2-100R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-100R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	輪受取付架台	2 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595	
9	耐熱カップリング	1 C-15025-HG PGX-595	
8	輪受け	2 UFL-20525ES セラミックス	
7	スタフingボックス	2 グランドバックリン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-25CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 22t	
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15	
3	シャフト	1 φ25 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SS400 6.0t	
1	ケーシング	1 MD-300A SS400 6.9t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: mm OCT. 04. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱自動・ダンパー
EGPARF-300A-SHS
[スプリングリターン]

耐熱400℃(SS)

変更回数: 01 (REV. MARK)

図面番号 DRAWING NO. EGPARG-300A-SHS