



特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 400 °C 以下

	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125R2-33-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125R2-32-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-125R2-31-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125R2-00
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2 PGX-595
9	耐熱カップリング	1 C-15025-HG PGX-595
8	軸受け	2 UFL-20525ES セラミックス
7	スタフingボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25CU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304x24t
4	羽根当て	1 SUS-304 6t x 15
3	シャフト	1 SUS-304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1 SUS-304 8.0t
1	ケーシング	1 MD-400A SUS-304 8.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧耐熱手動・ダンパー EGPARF-400A-SHU [スプリングリターン] 400°C (SUS)
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	OCT. 04. 2016	図面番号 DRAWING NO. EGPARF-400A-SHU
変更者 REVISED BY	mm	武田	
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 REV. MARK 01 10 00
	保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.