



見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 温度：-10~60℃以下

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd	手動ハンドル
EGPWF-80A-U	89.1	180	145	4-19	250	14	4.0	4.0	15	BVG-02A
EGPWF-100A-U	114.3	200	165	8-19	250	16	4.0	4.0	15	BVG-02A
EGPWF-125A-U	139.8	235	200	8-19	250	16	5.0	5.0	15	BVG-02A
EGPWF-150A-U	165.2	265	230	8-19	250	18	5.0	5.0	15	BVG-02A
EGPWF-175A-U	190.7	300	260	8-23	250	18	5.0	5.0	20	BVG-02A
EGPWF-200A-U	216.3	320	280	8-23	250	20	6.0	6.0	20	BVG-02A
EGPWF-225A-U	241.8	345	305	12-23	300	20	6.0	6.0	20	BVG-02A
EGPWF-250A-U	267.4	385	345	12-23	300	22	6.0	6.0	20	BVG-02A
EGPWF-300A-U	318.5	430	390	12-23	300	22	6.0	6.0	25	BVG-02A
EGPWF-350A-U	355.6	480	435	12-25	360	24	8.0	8.0	25	BVG-02A
EGPWF-400A-U	406.4	540	495	16-25	400	24	8.0	8.0	25	BVG-1H
EGPWF-450A-U	457.2	605	555	16-25	500	24	8.0	8.0	25	BVG-1H
EGPWF-500A-U	508.0	655	605	20-25	500	24	9.5	9.0	30	BVG-1H
EGPWF-550A-U	558.8	720	665	20-27	600	26	9.5	9.0	30	BVG-1H
EGPWF-600A-U	609.6	770	715	20-27	600	26	9.5	10.0	35	BVG-1H

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15			
14			
13	手動ハンドル	1	BVG-02A-φ20
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	接合板	2	SS 400
9	カップリング	1	C-□□□□□-SS
8	軸受け	2	UFL-□□□
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315CH
6	シャフトボス	2	EGS-□□BU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-□□t SUS-304
4	シャフト	1	SUS-304
3	羽根当て	1	SUS-304
2	可動羽根	1	SUS-304
1	ケーシング	1	MD-□□□A SUS-304

尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 高静圧耐熱手動・ダンパー EGPWF-□□□A-U (SUS)
	設計 DESIGNED BY .	製図 DRAWN BY 武田 OCT. 07. 2016.	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. EGPWF-□□□A-U
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.	変更回数 01 10 00