



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 BVG-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-5020-S	
8	軸受け	2 UFL-20420ES	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS-22t	
4	シャフト	1 ミガキ10級 φ20	
3	羽根当て	1 SS400 6.0tx15	
2	可動羽根	1 SS400 PL=6.0t	
1	ケーシング	1 SS400 PL=6.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: mm OCT. 06. 2016

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧手動・ダンパー
 EGPWF-250A S (SS)

EGPWF-250A S

01
10

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.