



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10~60℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13	手動ハンドル		1	BVG-02A
12	駆動部取付板		1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台		1	SS400 4.5t
10	接続板		2	SS400 9t
9	カップリング		1	C-6025-S
8	軸受け		2	UFL-20525EB
7	スタフイングボックス		2	グランドバックシン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス		2	EGS-25BS
5	フランジ		1組	JIS-5K SS400 22t
4	羽根当て		1	SS400 6t x 15
3	シャフト		1	φ25 ミガキ10級
2	可動羽根		1	SS400 9t
1	ケーシング		1	MD-350A SS400 7.9t

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:6	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda OCT. 06. 2016
単位 UNITS mm		

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	高静圧手動ダンパー EGPWF-350A-S
	(SS)
EGPWF-350A-S	01 10
	変 REV. MARK 更 回数 00

図面番号 DRAWING NO.

工事番号 JOB No.