



図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記事項**

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1 BVG-02A	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-3515-S PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-002	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-16t SUS-304	
4	羽根当て	1 SUS-304 6x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 4t	
1	ケーシング	1 MD-100A SUS-304 4t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: Takeda 製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: mm 日付: OCT. 05. 2016

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧手動・ダンパー  
EGPWF-100A-U

(SUS)

EGPWF-100A-U

01  
10

変更回数 00