



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10～60℃以下

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1 BVG-02A φ15	
11	接続板	2 PMX-573 SS400 9t	
10	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
9	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
8	カップリング	1 C-3515-S PMX-573	
7	軸受	2 UFL-002	
6	スタッフィングボックス	2 EGS-15BU P/#6315x3T	
5	フランジ	1 JIS-5K PL=18t SUS-304	
4	羽根当て	1 SUS-304 6x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 5t	
1	バタフライ・ダンパー	1 MD-150A (SUS-304) PL=5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS mm	Takeda	OCT. 05. 2016



名称 TITLE	高静圧耐熱手動・ダンパー EGPWF-150A-U (SUS)
図面番号 DRAWING NO.	EGPWF-150A-U
変更回数 REV. MARK	01 10
回数	00