



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BVG-02A
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	接続板	2	SS400 9t
9	カップリング	1	C-6025-S PMX-573
8	軸受け	2	UFL-005
7	スタフリングボックス	2	グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25BU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304x22t
4	羽根当て	1	SUS-304 6t x 15
3	シャフト	1	SUS-304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 8t
1	ケーシング	1	MD-350A SUS-304 8.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 武田 敏治 1. 修正済	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
OCT. 19. 2009	年月日 DATE			
	承認 APPROVED BY			
	変更者 REVISED BY			
	変更 REVISIONS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda OCT. 05. 2016	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	高静圧手動ダンパー EGPWF-350A-U (SUS)
図面番号 DRAWING NO.	01 10 変更回数 00