



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BVG-1H
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	接続板	2	SS400 9t
9	カップリング	1	C-6025-S SS400
8	軸受け	2	UFL-005
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25BU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304x24t
4	羽根当て	1	SUS-304 6t x 15
3	シャフト	1	SUS-304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 8.0t
1	ケーシング	1	MD-400A SUS-304 8.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm OCT. 05. 2016

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧手動・ダンパー
 EGPWF-400A-U

図面番号 DRAWING NO. EGPWF-400A-U

変更 REV. MARK 回数 01 / 10 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.