



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BVG-02A
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2 PMX-573
9	カップリング	1 C-3515-S
8	軸受け	2 UFL-002
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T
6	シャフトボス	2 EGS-15BU
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-14t SUS-304
4	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス
3	羽根当て	1 SUS-304 6x10
2	可動羽根	1 SUS-304 4t
1	ケーシング	1 MD-80A SUS-304 4t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 武田 敏治 DEC. 18. 2006

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 高静圧手動ダンパー
 EGPWF-80A-U (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EGPWF-80A-U
 01
 10
 変更回数 01

保管 REGISTERED
 工事番号 JOB No.