



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A φ15
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
9	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-11015-LG PMX-573
7	軸受	2	F20215EB
6	スタッフィングボックス	2	EGS-15BS P/#6315x3T
5	フランジ	1	JIS-5K PL=18t SS400
4	羽根当て	1	SS400 6.0tx15
3	シャフト	1	ミガキ10級 φ15
2	可動羽根	1	SS400 6.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150A (SS400) PL=5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:5	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS mm		Takeda OCT. 06. 2016



名称 TITLE
 高静圧耐熱手動・ダンパー
 EGPWF-150A-EHS
 耐熱200℃(SS)
 EGPWF-150A-EHS
 01
 10
 変更回数 REV. MARK
 00

図面番号 DRAWING NO.